Серия веб-принтеров HP Designjet T1300 1118 мм



Удобный и многофункциональный веб-принтер с поддержкой двухрулонной печати, обеспечивающей высокую производительность.



Вы без сомнения оцените преимущества, предлагаемые интуитивным интерфейсом.

- Возможность отправки заданий печати на любой принтер HP Designjet без предварительной установки драйверов с помощью бесплатного ПО HP ePrint & Share!
- Экономия времени и удобство печати благодаря детальному предпросмотру страниц и цветному сенсорному экрану.
- Защита инвестиций: этот веб-принтер НР имеет удобные функции подключения к Интернету и обновления ПО. Обновления программного обеспечения осуществляются автоматически один раз в шесть месяцев.
- Возможность создания готовых к печати PDF-файлов² во время выполнения печати с помощью ПО HP ePrint & Share¹.

Экономия времени благодаря двухрулонной системе, быстрой установке и удобным функциям печати и совместного использования принтера.

- Экономия времени и бумаги благодаря двухрулонной печати.
 Возможность загрузки в принтер бумаги одинаковых или разных типов и размеров.
- Быстрое выполнение работы без ущерба для качества. Печать до 2 отпечатков А1 в минуту в экономичном режиме.
- Высококачественные результаты система 6-цветной печати включает черные (матовые и фотографические) и серые чернила для печати в нейтральных оттенках серого и создания ярких цветных отпечатков на обычной и глянцевой бумаге.
- Высокая надежность работы и удобство управления благодаря решению HP Web Jetadmin и встроенному веб-серверу.

Печатайте, где бы вы не находилисы.

- Возможность использования смартфонов или планшетных ПК Apple[®] или Android™ для печати практически из любого места ¹.
- Сенсорный дисплей принтера позволяет получать доступ к файлам в Интернете и печатать их с помощью ПО HP ePrint & Share¹.
- Автоматическое сохранение копий на облако при печати с помощью HP Designjet ePrint & Share 1.
- Отправка проектов по электронной почте на HP Designjet T1300 ePrinter и печать благодаря функции веб-подключения ¹.

¹ Требуется учетная запись HP Designjet ePrint & Share, подключение принтера к Интернету и подключенное устройство с доступом к Интернету. Для использования мобильного приложения HP Designjet ePrint & Share требуются совместимое устройство Apple® iOS или Android™ и подключение к Интернету. Может взиматься плата за передачу данных или за соединение. Скорость печати может отличаться. 2 ГБ для временного хранения на каждую учетную запись. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/eprintandshare

² Файлы PDF доступны только с дополнительным модулем PostScript (дополнительные принадлежности приобретаются отдельно) или при покупке версии PS.

Серия веб-принтеров HP Designjet T1300 1118 мм

Технические характеристики

Печать	
Чертежи	28 сек/стр. формата /D 103 отпечатка А1 в час
Цветные изображения	41 м²/ч на носителях с покрытием; 6,7 м²/ч на глянцевых носителях
Разрешение при печати	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д с входным разрешением 1200 x 1200 т/д и включенной функцией оптимизации для фотобумаги
Поля (сверху х снизу х слева х справа)	Рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм (без полей на фотобумаге) Лист: 5 x 17 x 5 x 5 мм
Технология	Термальная струйная печать HP
Типы чернил	Чернила на основе красителя (C, G, M, pK, Y); на пигментной основе (mK)
Цвета чернил	6 (голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый)
Капля чернил	6 пл (C, G, M, pK); 9 пл (mK, Y)
Сопла печатающей головки	1056
Печатающие головки	3 (матовый черный и желтый, пурпурный и голубой, фотографический черный и серый)
Точность печати линий	+/- 0, $1%$ ($+/-$ 0, $1%$ %) казажной длины вектора или $+/-$ 0, 2 мм (большее значение) при температуре 23 °C (73 °F), относительной влажности 50–60 %, на матовой пленке АО/Е НР в режиме наилучшего качества или объечном режиме при использовании фоточернии НР)
Минимальная толщина линии	0,02 мм (для HP-GL/2)
Минимальная ширина линий	0,06 MM (ISO/IEC 13660:2001(E))
Максимальная протяжённость печати	91 м
Максимальный вес рулона	11,9 кг
Максимальная оптическая плотность	Максимальная оптическая плотность черного 2,15 (6 L*мин)
Носители	
Управление бумагой	Полистовая подача; два автоматических устройства подачи рулонов; автоматическое переключение между рулонами; лоток для материалов; автоматический резак.
Типы	Документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особоллотная с покрытием, сверхилотная матовая, цветная), гезначеская бумага (копировальная, полупрозрачная, пергаментная), фотобумага (атласная, глянцевая, полуглянцевая, матовая высокоглянцевая), материалы для просмотра с задней подсветкой, самоклеящиеся печатные носители (пл дібылі и указа, для помещений, полигропинеловые, виниповые)
Bec	От 60 до 328 г/м²
Размер	210 x 279 mm - 1118 x 1676 mm
Толщина	До 0,8 мм
Память	Ac do the
03У	32 ГБ (виртуальная)
Жёсткий диск	Стандартно, 160 Гб
Подсоединяемость	
Интерфейсы (стандартно)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Скоростной порт USB 2.0; разъем для аксессуаров EIO Jetdirect
Интерфейсы (дополнительно)	Совместимые серверы печати HP Jetdirect
Языки управления принтером (стандартно)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Языки управления принтером (дополнительно)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Условия работы	
Температура эксплуатации	От 5º до 40ºC
Температура хранения	От -25º до 55°C
Влажность при эксплуатации	Влажность 20-80%
Влажность при хранении	0 — 95% относительной влажности
Акустика	
Звуковое давление	46 дБ (А); 29 дБ (А) (в режиме ожидания)
Мощность звука	6,3 Б (А); 4,4 Б (А) (в режиме ожидания)
Размеры (ш х г х в)	
Принтер	1770 x 721 x 1050 mm
В упаковке	1930 x 766 x 770 мм
Bec	
Принтер	86 кг
В упаковке	109 кг
Потребляемая мощность	
Максимум	< 120 Вт (рабочий режим), < 27 Вт (режим ожидания), < 7 Вт / < 25 Вт с встроенным DFE (режим энергосбережения), 0,1 Вт (в выключенном состоянии)
Требования к питанию	Напряжение на входе (автопереключение) от 100 до 240 В переменного тока (+/-10%),

Комплектация	
CR652A	Be6-принтер HP Designjet T1300 PostScript; печатающие головки; начальные картриджи; подставка под принтер; валик; краткий справочник; плакат по настройке; загрузочное ПО; шнур питания
Сертификация	
Безопасность	EC (соответствие директиве LVD и EN 60950-1); Россия (ГОСТ)
Электромагнитная	Соответствие требованиям ЕС класса В (директива ЕМС)
Экологическая	ENERGY STAR®; WEEE; EC RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Гарантия	
	Ограниченная гарантия на аппаратную часть 2 года. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Информация о заказе

CR652A	Принтер HP Designjet T1300 1118 мм PostScript ePrinter
Дополнительнь	ые принадлежности
CN500B	Комплект обновления HP Designjet PostScript
Q6709A	Шпиндель HP Designjet 1118 мм для роликовой подачи
CN501A	Внешний жесткий диск HP Designjet
CQ654B	Сканер HP Designjet HD
Печатающие го	ловки
C9380A	НР 72, Печатающая головка НР, Серая и Черная фото
C9383A	НР 72, Печатающая головка НР, Пурпурная и Голубая
C9384A	НР 72, Печатающая головка, Черная матовая и Голубая
Расходные мат	ериалы/чернила
C9397A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Черный фото
C9398A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Голубой
C9399A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Пурпурный
C9400A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Желтый
C9401A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Серый
C9403A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Черный матовый
C9370A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Черный фото
C9371A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Голубой
C9372A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Пурпурный
C9373A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Черный
C9374A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Серый
CH575A	HP 726, Струйный картридж HP Designjet, 300 мл, Черный матовый
Печатные носит	гели
C6030C	Сверхплотная бумага HP с покрытием, 914 мм x 30,5 м (36 in x 100 ft)
Q1397A	Универсальная высокосортная бумага HP с покрытием, 914 мм x 45,7 м (36 in x 150 ft)
CG891A	Документная бумага HP из вторсырья — 1067 мм x 45,7 м (42 д. x 150 ф.)

Сервис и поддержка

HPS78E HP обслуживание оборудования Т1300-44inch на следующий рабочий день, 3 года

HPS82E HP, обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на следующий рабочий день, 4 года

HPS83E HP, обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на следующий рабочий день, 5 лет

HPS79E HP, обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на следующий рабочий день, 5 лет

HPS92PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на следующий рабочий день, 1 год

HPS93PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на следующий рабочий день, 2 года

HPS94PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на следующий рабочий день, 2 года

HPS94PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на слецующий рабочий день, 2 года

HPS94PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на слецующий рабочий день, 3 год

HPS94PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на слецующий рабочий день, 3 год

HPS94PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на слецующий рабочий день, 5 год


HPS94PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на слецующий рабочий день, 2 года

HPS94PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на слецующий рабочий день, 2 года

HPS94PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Решей НР

Услуги поддержки HP Designjet представляют собой решения для критически важных бизнес-сред и включают в себя установку, расширенные программы поддержки и обслуживания, а также множество других дополнительных услуг. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hp.com/go/insightremotesupport.

Оригинальные чернила и печатающие головки НР гарантируют неизменно высокое качество печати и oбеспечивают длительную бесперебойную работу. Дополнительную информацию см. на веб-сайте hp.com/go/OriginalHPinks.





















Более подробную информацию о материалах и размерах широкоформатных носителей HP см. по adpecy http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут продукт намет от илизатель от показатально в другужее. Эсто 17 ответственности объекторным инжетельности объекторным инжетельности объекторным инжетельности объекторным инжетельности объекторным инжетельности объекторным объекторным

